



Automatický dveřní zamykací systém STV-AV2 s trojitým zajištěním

Vyšší míra komfortu s trojnásobně vyšší bezpečností

Už při pouhém zavření dveří dva masivní otočné klíny ① zapadnou hluboko do závěrné lišty a dveře se automaticky zajistí.

Při pokusu o vylomení dveří se tím ztíží vypáčení dveřního křídla z rámu. Při správném používání brání pojistka náhodnému uvolnění klínů a tím i dveří. Automaticky zajištěné dveře se přitom otvírají zcela běžně:

- zevnitř pomocí kliky,
- zvenku klíčem.

Další ochranu nabízí manuálně ovládaná západka, která se po otočení klíčem (o 360°) úplně vysune v hlavní skříňce zámku.

Ochrana před manipulací

Vysunuté masivní klíny jsou v koncové poloze zaaretovány.

Vytlačení klínu či západky zámku kreditní kartou nebo jiným nástrojem tedy není možné. Takto je vyloučena možnost vloupání použitím velké síly.

Kompatibilita s jinými výrobky STV

Nový typ automatického dveřního převodu AV2 má stejné vnější rozměry a používá stejné frézované vybrání jako převod STV-M2. Nejsou zapotřebí žádné speciální uzavírací plechy. Používají se standardní uzavírací plechy a uzavírací lišty Winkhaus. Díky rozsáhlým možnostem přestavení uzavíracích plechů jsou montážní tolerance +/- 2 mm.

Technické parametry

Obsluha:	automatické zajištění hlavní závory přes zámkovou vložku
Standardní barvy:	MC (stříbrná) další barvy na objednávku
Pro dveře:	ze dřeva z hliníku z plastu

Rozměry lišty zámku v mm:

- Plochý profil: F16, F20, F24
- U-profil: U24 x 6, U24 x 8

Rozměry skříňce zámku dle DIN 18251-3:

- Odstup: 92 mm
- Rozměr trnu: 35-65 mm

Systém zkoušek WK:

- EN 1627-30, způsobilost podle WK2

Rozsah seřízení: +/- 2 mm

